

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT- ST4.01 HYDROSTOP-2016

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **ST4.01 HYDROSTOP** vienkomponentė polimerinė hidroizoliacinė mastika.
2. Panaudojimo sritis:
Hidroizoliacija, naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių klojimui LST EN 14891:2017. Tipas DM.
3. Gamintojas: UAB "MV Stimelit", įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel.2601983.
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:3.
5. Darnusis standartas: LST EN 14891:2017 „Skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, naudojamos klijuotiniam keraminių plytelių klojimui“.Notifikuotoji įstaiga: UAB „Alzida“, Savanorių g.221, Vilnius.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	E klasė	LST EN 12004-1:2017
Pradinis priekibos tempiamasis stipris	≥ 0,5 N/mm ²	LST EN 14891:2017
Priekibos tempiamasis stipris po išlaikymo vandenyje	≥ 0,5 N/mm ²	
Priekibos tempiamasis stipris po laikymo šildant	≥ 0,5 N/mm ²	
Priekibos tempiamasis stipris po 25 ciklų šaldymo ir atšildymo	≥ 0,5 N/mm ²	
Priekibos tempiamasis stipris po išlaikymo kalkiniame vandenyje	≥ 0,5 N/mm ²	
Vandens nepralaidumas	ne skverbtis	
Gebėjimas perdengti įtrūkimus	≥ 0,75 mm	
Pavoingos sudedamosios medžiagos	žiūrėti: saugos duomenų lapus	
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ)	< 30 g/l	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2018-12-12



Michail Baglajev

Laboratorijos vadovas