

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT- MORTAR500-2014-01

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **MORTAR 500**. Projektinės bendros paskirties (G) mūro skiedinys, naudojamas išorės elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai, gniuždymo stiprio klasė M10 LST EN 998-2:2017.
2. Panaudojimo sritis: apdailos ir tinkuotuose mūruose, laikančiose ir nelaikančiose mūrinėse konstrukcijose pastatuose ir inžineriniuose statiniuose.
3. Gamintojas: UAB "MV Stimelit", įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel.2601983.
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:2+.
5. Darnusis standartas: LST EN 998-2:2017 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. Mūro skiedinys“. Notifikuotoji įstaiga: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g.28, Vilnius. Atitiktis sertifikatas Nr.1397-CPR-0294.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	A1 klasė	LST EN 998-2:2017
Stipris gniuždant	M10 klasė	
Sukibimo stipris kerpant	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo stipris lenkiant	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė)	
Chloridų kiekis	$\leq 0,1 \%$	
Vandens įgėris	$\leq 0,9 \text{ kg (m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Oro kiekis	$\leq 20 \%$	
Vandens garų pralaidumas μ	15/35 (lent. vertė)	
Šilumos laidumas (λ_{10} , sausas)	0,82÷1,17 W/mK (lent.vertė)	
Ilgamžiškumas (šaldymas- šildymas)	25 ciklai	LST EN 1015-11 LST L 1413.11
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje	$\leq 0,0002\%$	Reglamentas (EB) Nr. 552/2009

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2023-05-02



Serhii Buhaiev

Laboratorijos vadovas