

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele

STIMELIT

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev	12.12.2018		
Kordamise kuupäev	10.05.2024	Versioon	6.0

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- 1.1. Tootetähis** Timber & Decking Oil
- 1.2. Aine / segu** segu
- 1.3. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**
Segu otstarbeline kasutus
Ilmastikukindel puidukaitseõli terrassile ja aiamööblile
Segu mitte aktsepteeritud kasutusviisid
Toodet ei tohi kasutada muul eesmärgil kui sätestatud 1. jaos.
- 1.4. Andmed ohutuskardi tarnija kohta**
Tarnija
Nimi või kauba nimi UAB "MV Stimelit"
Address Paneriškių g. 5M, Vilnius, LT-02300
Leedu
Telefoninumber +370 640 79113 ; +370 681 53301
E-mail info@stimelit.lt
Ohutuskardi eest vastutava professionaalselt kvalifitseeritud isiku e-posti aadress
Nimi UAB "MV Stimelit"
E-mail info@stimelit.lt
- 1.5. Hädaabitelefoni number**
Mürgistusteabe keskus, tel 16662, kõned välismaalt +372 7943 794. (aktiivne 24/7)

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

- 2.1. Aine või segu klassifitseerimine**
Segu klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008
Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Toodet ei klassifitseerita vastavalt GHS-kriteeriumitele.
- 2.2. Märgistuselemendid**
Lisateave
EUH208 Võib põhjustada nahal allergilist reaktsioon.
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon,
Reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H- isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-
isotiasool-3-oonist (3:1), 2-metüülisotiasool-3(2H)-oon.
- 2.3. Muud ohud**
Segu ei sisalda endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omadustega aineid vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele. Segu ei sisalda aineid, mis vastaksid PBT või vPvB kriteeriumidele vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisale ja selle muudatustele.

3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2. Segud**
Segu sisaldab neid ohtlikke aineid ja töökeskkonnas kõrgeima lubatud kontsentratsiooniga aineid

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele



TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

Identifitseerimise numbrid	Aine nimetus	Massi sisu %	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008	Märke
Indeks: 613-088-00-6 CAS: 2634-33-5 EÜ: 220-120-9 Registreerimisnumber : 01-2120761540-60-XXXX	1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	0,010-0,026	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) Konkreetne kontsentratsiooni piirväärtus: Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,05 % ATE (tolmu/udu) sissehingamisel = 0,4 mg/l ATE Suu kaudu = 532 mg/kg bw	
Indeks: 030-013-00-7 CAS: 1314-13-2 EÜ: 215-222-5 Registreerimisnumber : 01-2119463881-32-XXXX	Tsinkoksiid	0,0045-0,0075	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	5
Indeks: 613-333-00-7 CAS: 13463-41-7 EÜ: 236-671-3	Tsinkpüritioon	0,00135	Acute Tox. 3, H301 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, H330 Repr. 1B, H360D STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 (M=1 000) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) Konkreetne kontsentratsiooni piirväärtus: ATE (tolmu/udu) sissehingamisel = 0,14 mg/l ATE Suu kaudu = 221 mg/kg bw	

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele

STIMELIT®

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018
Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon 6.0

CAS: 886-50-0 EÜ: 212-950-5	Terbutriin (ISO)	0,0012	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) Konkreetne kontsentratsiooni piirväärtus: ATE Suu kaudu = 500 mg/kg bw Skin Sens. 1B, H317: C ≥ 3 %	
Indeks: 613-112-00-5 CAS: 26530-20-1 EÜ: 247-761-7	2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon	0,0007	Acute Tox. 3, H301+H311 Skin Corr. 1, H314 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) Konkreetne kontsentratsiooni piirväärtus: Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 % ATE (tolmu/udu) sissehingamisel = 0,27 mg/l ATE Naha kaudu = 311 mg/kg bw ATE Suu kaudu = 125 mg/kg bw	
Indeks: 613-167-00-5 CAS: 55965-84-9 EÜ: 611-341-5 Registreerimisnumber : 01-2120764691-48- XXXX	Reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H- isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H- isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1)	0,0011	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310+H330 Skin Corr. 1C, H314 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) Konkreetne kontsentratsiooni piirväärtus: Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 % Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 % Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 %	1

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele

STIMELIT®

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

Indeks: 613-326-00-9
CAS: 2682-20-4
EÜ: 220-239-6
Registreerimisnumber
:
01-2120764690-50-
XXXX

2-metüülsotiasool-3(2H)-oon

0,00016-
0,0011

Acute Tox. 3, H301+H311
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
EUH071
Konkreetne kontsentratsiooni
piirväärtus:
Skin Sens. 1A, H317: C ≥
0,0015 %
ATE Suu kaudu = 120 mg/kg
bw
ATE Naha kaudu = 300 mg/kg
bw
ATE (tolmu/udu)
sissehingamisel = 0,134 mg/l

Märkmed

- 1 Märkus B: Mõningaid aineid (happed, alused jne) turustatakse erineva sisaldusega vesilahustena ja seetõttu tuleb need lahused erinevalt klassifitseerida ja märgistada, sest oht on eri sisalduste puhul erinev. 3. osa kannetel, millele on lisatud märkus B, on järgmist tüüpi üldnimetus: „lämmastikhape ... %“. Sellisel juhul peab tarnija märkima etiketile lahuse sisalduse protsendi. Kui pole teisiti märgitud, eeldatakse, et sisaldus arvutatakse massiprotsendina.
- 2 Märkus V: Kui ainet turustatakse kiududena (läbimõõt < 3 µm, pikkus > 5 µm ja ristlõikesuhe ≥ 3: 1) või aineosakestena, mis vastavad WHO kriteeriumidele kiudude kohta, või muudetud pinnakeemiaga osakestena, tuleb nende ohtlikke omadusi hinnata kooskõlas käesoleva määruse II jaotisega, et teha kindlaks, kas tuleks kohaldada kõrgemat kategooriat (1B või 1A kategooria kantserogeen) ja/või arvestada täiendavaid kokkupuuteviise (suu- või nahakaudne).
- 3 Märkus W: On täheldatud kõnealuse ainega seotud kantserogeensusohu suurenemist, kui sissehingatavat tolmu hingatakse sisse koguses, mis kahjustab oluliselt kopsude tavapäraseid osakestest puhastumise mehhanisme.

Käesoleva märkuse eesmärk on kirjeldada aine eriomast mürgisust, mitte olla käesoleva määruse kohase klassifitseerimise kriteeriumiks.

- 4 Märkus 10: Sissehingamisel kantserogeenseks klassifitseeritakse ainult pulbrilised segud, mis sisaldavad vähemalt 1 % titaanidioksiidi osakestena, mille aerodünaamiline läbimõõt on ≤ 10 µm, või selliste osakeste koostisosana.
- 5 Aine, mille kohta on kehtestatud kokkupuute piirväärtused.

Klassifikatsioonide ja ohulauste terviktekst on toodud lõigus 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Hoolitseda enda ohutuse eest. Terviseprobleemide ilmnemisel või kahtluse korral pöörduda arsti poole ja näidata käesolevat ohutuskaarti.

Sissehingamise korral

Katkestada viivitamatult kokkupuude; viia kannatanu värskesse õhku. Kaitsta kannatanut külma eest. Osutada arstiabi, kui ärritus, hingeldus või muud sümptomid püsivad.

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele

STIMELIT

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

Nahale sattumise korral

Võtta arvesse saastunud rõivaid. Pesta vastavat piirkonda rohke (võimalusel leige) veega. Kasutada seepi, seebilahust või šampooni, kui nahk pole vigastatud. Osutada arstiabi, kui naha ärritus püsib.

Silma sattumise korral

Loputada silmi viivitamatult voolava veega, avada silmalaud (vajadusel jõudu rakendades); eemaldada viivitamatult kontaktläätsed, kui kannatanu neid kannab. Loputamist tuleb jätkata vähemalt 10 minutit.

Allaneelamise korral

Loputada suud puhta veega. Probleemide korral pöörduda arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sissehingamise korral

Ei eeldata.

Nahale sattumise korral

Ei eeldata.

Silma sattumise korral

Ei eeldata.

Allaneelamise korral

Ei eeldata.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Suunata kustutusvahendid tulekoldesse.

Sobimatud kustutusvahendid

Veejuga.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral võib erituda süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi ja teisi mürgiseid gaase. Ohtlike (pürolüüsi) lagusaaduste sissehingamine võib põhjustada raske tervisekahjustuse.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kompaktne hingamisaparaat (SCBA) koos kemikaalivastase kaitseülkonnaga ainult personaalse (lähi) kontakti tõenäosuse korral. Kasutada autonoomset hingamisaparaati ja kogu keha kaitserõivastust. Vältida saastunud tulekustutusmaterjali sattumist kanalisatsiooni või pinna- ja põhjavette.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada töökeskkonna jaoks ette nähtud isikukaitsevahendeid. Järgida 7. ja 8. jaos toodud juhiseid. Vältida nahale ja silma sattumist.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida pinnasesse ja pinna- või põhjavette sattumist.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Maha valgunud toode tuleb katta sobiva (mittesüttiva) imava materjaliga (liiv, diatomiitmuld, muld ja teised sobivad imavad materjalid); koguda kindlalt suletavatesse mahutitesse ja kõrvaldada vastavalt 13. jaos toodud kirjeldusele. Toote olulise koguse lekke korral informeerida tuletõrjet ja teisi pädevaid asutusi. Pärast toote eemaldamist pesta saastunud piirkonda rohke veega. Mitte kasutada lahusteid.

6.4. Viited muudele jagudele

Vt 7., 8. ja 13. jagu.

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle muudatustele



TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Vältida gaaside ja aurude teket töökeskkonnas lubatust suuremas kontsentratsioonis. Vältida nahale ja silma sattumist. Kasutada isikukaitsevahendeid vastavalt 8. jao nõuetele. Järgida kehtivaid tervisekaitse- ja ohutuseeskirju. Vältida sattumist keskkonda.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ladustada kindlalt suletud mahutites selleks ettenähtud jahedas, kuivas ja korraliku ventilatsiooniga kohas.

7.3. Eriksutus

Mitte saadaval.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Segu sisaldab aineid, millele on määratud mõju piirväärtus töökeskkonnas.

Eesti

Vabariigi Valitsuse 15.12.2022 määruse nr 132 sõnastuses

Aine nimi (komponent)	Tüüp	Väärtus
Tsinkoksiid (CAS: 1314-13-2)	Piirnorm 8 tundi	5 mg/m ³

DNEL

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon					
Töötajad / tarbijad	Kokkupuute teekond	Väärtus	Mõju	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Töötajad	Sissehingamine	6,81 mg/m ³	Süsteemne krooniline mõju		ECHA
Tarbijad	Sissehingamine	1,2 mg/m ³	Süsteemne krooniline mõju		ECHA
Töötajad	Naha kaudu	966 µg/kg bw/24h	Süsteemne krooniline mõju		ECHA
Tarbijad	Naha kaudu	345 µg/kg bw/24h	Süsteemne krooniline mõju		ECHA

Tsinkpürition					
Töötajad / tarbijad	Kokkupuute teekond	Väärtus	Mõju	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Töötajad	Naha kaudu	10 µg/kg bw/24h	Süsteemne krooniline mõju		ECHA

PNEC

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon			
Kokkupuute teekond	Väärtus	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Joogivesi	4,03 µg/l		ECHA
Vesi (juhuslik leke)	1,1 µg/l		ECHA
Merevesi	403 ng/l		ECHA
Merevesi (juhuslik leke)	110 ng/l		ECHA

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele



TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

Mikroorganismid reoveepuhastusjaamades	1,03 mg/l		ECHA
Magevee setted	49,9 µg/kg		ECHA
Mere setted	4,99 µg/kg		ECHA
Pinnas (põllumajanduslik)	3 mg/kg kuivaine mulda		ECHA

2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon

Kokkupuute teekond	Väärtus	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Joogivesi	2,2 µg/l		ECHA
Merevesi	220 ng/l		ECHA
Magevee setted	47,5 µg/kg		ECHA

2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon

Kokkupuute teekond	Väärtus	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Mere setted	4,75 µg/kg		ECHA
Pinnas (põllumajanduslik)	8,2 µg/kg		ECHA
Vesi (juhuslik leke)	1,22 µg/l		ECHA
Merevesi (juhuslik leke)	122 ng/l		ECHA

Tsinkpüritioon

Kokkupuute teekond	Väärtus	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Joogivesi	90 ng/l		ECHA
Merevesi	90 ng/l		ECHA
Mikroorganismid reoveepuhastusjaamades	10 µg/l		ECHA
Magevee setted	9,5 µg/kg		ECHA
Mere setted	9,5 µg/kg		ECHA
Pinnas (põllumajanduslik)	1,02 mg/kg kuivaine mulda		ECHA

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele

STIMELIT

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018
Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon 6.0

8.2. Kokkupuute ohjamine

Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist. Mitte süüa, juua ega suitsetada töö ajal. Pesta käsi põhjalikult vee ja seebiga pärast tööd ning enne söögi- ja puhkepause.

Silmade/näo kaitsmine

Kaitseprillid või näosirm (sõltuvalt teostatava töö iseloomust).

Naha kaitsmine

Vältige toote vahetut kokkupuudet nahaga. Määratlege võimalikud nahaga vahetu kokkupuutumise alad. Kandke kindaid (katsetatud EN374), kui käte ja aine kokkupuutumine on tõenäoline. Puhastage saastumised/laialipaiskumised kohe, kui need ilmnevad. Peske naha saastunud kohad koheselt. Tagage töötajate üldine koolitus, et vältida/vähendada kokkupuudet ja teavitada kõikidest tekkida võivatest nahaprobleemidest. Saastunud nahka tuleb põhjalikult pesta.

Hingamisteede kaitsmine

Poolmask filtriga orgaaniliste aurude vastu või autonoomne hingamisaparaat vastavalt olukorrale ainete mõju piirväärtuse ületamisel või nõrga ventilatsiooniga keskkonnas. Mask filtriga nõrga ventilatsiooniga keskkonnas.

Termiline oht

Andmed pole saadaval.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Järgida tavapäraseid keskkonnakaitse meetmeid, vt punkti 6.2.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek	vedel
Värv	vaata etiketti
Lõhn	nõrk spetsiifiline
Sulamis-/külmumispunkt	info ei ole saadaval
Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik	100 °C
Süttivus	ei kohaldu
Alumine ja ülemine plahvatuspiir	ei kohaldu
Leekpunkt	ei kohaldu
Isesüttimistemperatuur	ei kohaldu
Lagunemistemperatuur	info ei ole saadaval
pH	8,0-9,0 (lahjendamata 20 °C juures)
Kinemaatiline viskoossus	info ei ole saadaval
Vees lahustuvus	info ei ole saadaval
N-oktanol/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)	info ei ole saadaval
Aururõhk	info ei ole saadaval
Tihedus ja/või suhteline tihedus	
tihedus	1,0-1,05 g/cm ³ 20 °C juures
Auru suhteline tihedus	info ei ole saadaval
Osakeste omadused	ei kohaldu
Vorm	vedelik

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle muudatustele

STIMELIT

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

9.2. Muu teave

Tootekategooria vastavalt direktiivile 2004/42/EÜ (II lisa; A/e): pinnakattevahendid välisseintele mõeldud mineraalpõhiste pinnakatete jaoks. VOC piirväärtus vastavalt direktiivile 2004/42/EÜ: 130 g/l. Maksimaalne LOÜ-sisaldus valmistootes: 1 g/l.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Standardsel kasutamisel puuduvad ohtlikud reaktsioonid teiste ainetega.

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on normaalsetes tingimustes püsiv.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Teadmata.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Toode on püsiv ja normaalsel kasutamisel ei lagune. Vältida lahtist tuld, sädemeid, ülekuumenemist ja pakast.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Vältida tugevaid happeid, aluseid ja oksüdeerivaid aineid.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Normaalsel kasutamisel ei teki. Kõrge temperatuuri ja tulekahju korral tekivad ohtlikud saadused, nagu näiteks süsinikmonoksiid ja süsinikdioksiid.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008 Lahustiaurude sissehingamine töökeskkonnas lubatud piirist suuremas koguses võib põhjustada ägeda mürgistuse, sõltuvalt kontsentratsioonitasemest ja mõju kestusest. Segu kohta toksikoloogilised andmed puuduvad.

Äge mürgisus

Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

TIMBER & DECKING OIL								
Kokkupuute teekond	Parameetrid	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Sugu	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Suu kaudu	ATE		1342768 mg/kg				Väärtuskalkulatsioon	
Naha kaudu	ATE		4155873 mg/kg				Väärtuskalkulatsioon	
(auru) sissehingamisel	ATE		1295 mg/l				Väärtuskalkulatsioon	

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon								
Kokkupuute teekond	Parameetrid	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Sugu	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Suu kaudu	LD50	OECD 401	670 mg/kg bw		Rott	F/M		ECHA

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele

STIMELIT®

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

Naha kaudu	LD50	OECD 402	>2000 mg/kg bw		Rott	F/M		ECHA
(tolmu/udu) sissehingamisel	ATE		0,4 mg/l					
Suu kaudu	ATE		532 mg/kg bw					

2-metüülisotiasool-3(2H)-oon

Kokkupuute teekond	Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Sugu	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Suu kaudu	ATE		120 mg/kg bw					
Naha kaudu	ATE		300 mg/kg bw					
(tolmu/udu) sissehingamisel	ATE		0,134 mg/l					

2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon

Kokkupuute teekond	Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Sugu	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Suu kaudu	LD50	OECD 401	125 mg/kg bw		Rott	F/M		ECHA
Sissehingamisel	LC50	OECD 403	270 mg/m ³ õhku	4 tundi	Rott			ECHA
Naha kaudu	LD50	OECD 402	311 mg/kg bw		Rott			ECHA
(tolmu/udu) sissehingamisel	ATE		0,27 mg/l					

2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon

Kokkupuute teekond	Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Sugu	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Naha kaudu	ATE		311 mg/kg bw					
Suu kaudu	ATE		125 mg/kg bw					

Terbutriin (ISO)

Kokkupuute teekond	Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Sugu	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Suu kaudu	ATE		500 mg/kg bw					

Tsinkpüritioon

Kokkupuute teekond	Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Sugu	Kindlaksmääramise meetod	Allikas
Suu kaudu	LD50	OECD 401	302 mg/kg bw		Rott	F/M		ECHA

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele

STIMELIT®

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

(aerosoolide) sissehingami sel	LC50	OECD 403	1,34 mg/l õhku	4 tundi	Rott	F		ECHA
Naha kaudu	LD50	EPA OPP 81 -2	>2000 mg/kg bw		Rott	F/M		ECHA
(tolmu/udu) sissehingami sel	ATE		0,14 mg/l					
Suu kaudu	ATE		221 mg/kg bw					

Nahasöövitus/-ärritus

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

Mutageensus sugurakkudele

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus

Andmed segu koostisosade kohta puuduvad.

Reproduktiivtoksilisus

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad. Kättesaadavate andmete alusel ei ole segu klassifitseerimise kriteeriumid täidetud.

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele



TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

11.2. Teave muude ohtude kohta

Segu ei sisalda endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omadustega aineid vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Mürgisus

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Äge mürgisus

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon						
Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Keskkond	Allikas
LC50	OECD 203	2,2 mg/l	96 tundi	Kalad (Oncorhynchus mykiss)		
EC50	OECD 202	3,27 mg/l	48 tundi	Selgrootud (Daphnia magna)		
EC50	OECD 201	0,11 mg/l	48 tundi	Vetikad (Selenastrum capricornutum)		
NOEC	OECD 201	0,04 mg/l	72 tundi	Vetikad (Selenastrum capricornutum)		

2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon						
Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Keskkond	Allikas
LC50		0,122 mg/l		Kalad		ECHA
EC50		0,181 mg/l		Selgrootud		ECHA
EC50		0,15 mg/l		Vetikad		ECHA

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele

STIMELIT®

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

Reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1)

Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Keskkond	Allikas
EC50	OECD 201	0,048 mg/l	72 tundi	Vetikad (Pseudokirchneri ella subcapitata)		
EC50	OECD 202	0,1 mg/l	48 tundi	Selgrootud (Daphnia magna)		
LC50	OECD 203	0,22 mg/l	96 tundi	Kalad (Oncorhynchus mykiss)		
NOEC	OECD 215	0,098 mg/l	28 päeva	Kalad (Oncorhynchus mykiss)		
NOEC	OECD 201	0,0012 mg/l	72 tundi	Vetikad (Pseudokirchneri ella subcapitata)		

Tsinkpürition

Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Keskkond	Allikas
LC50		0,003 mg/l	96 tundi	Kalad		ECHA
LC50		0,008 mg/l	48 tundi	Selgrootud		ECHA
EC50		0,003 mg/l	72 tundi	Vetikad (Selenastrum capricornutum)		ECHA

Kroonilise ohu

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon

Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Keskkond	Allikas
NOEC	OECD 211	1,2 mg/l	21 päeva	Selgrootud (Daphnia magna)		
NOEC	OECD 215	0,21 mg/l	28 päeva	Kalad (Oncorhynchus mykiss)		

Reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1)

Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Keskkond	Allikas
EC50	OECD 211	0,004 mg/l	21 päeva	Selgrootud (Daphnia magna)		

Tsinkpürition

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle muudatustele

STIMELIT®

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

Parameeter	Meetod	Väärtus	Kokkupuute aeg	Liigid	Keskkond	Allikas
NOEC	OECD 210	1,22 µg/l	28 päeva	Kalad (Pimephales promelas)		ECHA
NOEC		0,002 mg/l	21 päeva	Selgrootud		ECHA

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagundamise ja eemaldamise (H₂O) hindamine: Toode on suures osas eemaldatav veest abiootiliste protsesside abil, nt adsorptsioon aktiivmudas. Teave lagunemise kohta: > 70 % IOA vähenemine (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EMÜ, C osa) Veest kergesti eemaldatav.

12.3. Bioakumulatsioon

Struktuursete omaduste poolest ei ole sellist polümeeri bioloogiliselt olemas. Eeldatavasti ei akumuleeru see organismides.

12.4. Liikuvus pinnases

Andmed segu ja koostisosa kohta puuduvad.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Toode ei sisalda aineid, mis vastaksid PBT või vPvB kriteeriumidele vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisale ja selle muudatustele.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Segu ei sisalda endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omadustega aineid vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

12.7. Muu kahjulik mõju

Andmed pole saadaval.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Keskkonnareostuse oht; jäätmete ladestamisel järgida kohalikke ja/või riiklikke eeskirju. Järgida kehtivaid jäätmekäitluse eeskirju. Kasutamata jäänud tootejäägid ja saastunud pakendid tuleb paigutada vastava märgistusega jäätmekogumiskonteineritesse ning edastada ladestamiseks volitatud jäätmekäitlejale (eriettevõttele), kellel on vastava tegevuse luba. Mitte valada kasutamata tootejääke äravoolusüsteemidesse. Toodet ei tohi ladestada olmejäätmete hulka. Tühje mahuteid võib kasutada jäätmepõletites energia tootmiseks või ladestada vastava klassi prügilasse. Täielikult puhastatud mahutid võib suunata ringlusse.

Jäätmete regulatsioon

Jäätmeseadus, RT I, 14.06.2013, 6. Pakendiseadus, RT I, 13.03.2019, 103. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid kohta koos muudatustega. Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu, RT I, 18.12.2015, 14. Otsus 2000/532/EÜ jäätmete nimistu kohta koos muudatustega.

Jäätmeliigi kood

08 01 12 Värv- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11

Pakkimise jäätmeliigi kood

15 01 02 Plastpakendid

14. JAGU. Veonõuded

14.1. ÜRO number või ID number

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele

STIMELIT

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018
Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon 6.0

Ei kehti nõuded veo eeskirjadele.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Mitte tähtsust omav.

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Mitte tähtsust omav.

14.4. Pakendigrupp

Mitte tähtsust omav.

14.5. Keskkonnaohud

Ei.

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Vt 4. kuni 8. jagu.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Mitte tähtsust omav.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalasid eeskirjad/õigusaktid

Kemikaaliseadus (lühend - KemS) RT I, 12.12.2018, 44. - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, koos muudatustega.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 koos muudatustega. Rahvatervise seadus, RT I, 04.01.2021, 13. Komisjoni määrus (EL) 2020/878, 18. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) II lisa. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, RT I 2007, 42, 305. Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid, RT I, 06.03.2019, 12. Atmosfääriõhu kaitse seadus, RT I, 05.07.2016, 1, mis käsitleb jäätmeid kohta koos muudatustega. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, RT I, 05.12.2018, 3.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Ei ole läbi viidud keemilise ohutuse hindamist (segu).

16. JAGU. Muu teave

Ohutuskardil kasutatavate standard riskifraaside nimekiri

H301	Allaneelamisel mürgine.
H302	Allaneelamisel kahjulik.
H314	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H330	Sissehingamisel surmav.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele

STIMELIT

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

- H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe sissehingamisel.
H360D Võib kahjustada loodet.
H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H400 Väga mürgine veeorganismidele.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
H310+H330 Nahale sattumisel või sissehingamisel surmav.
H301+H311 Allaneelamisel või nahale sattumisel mürgine.

Ohutuskardil kasutatud ohutusjuhised

- P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P261 Vältida Udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P273 Vältida sattumist keskkonda.
P280 Kanda kaitsekindaid.
P302+P352+P333+P313 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Ohutuskardil kasutatud täiendavate standardfraaside nimekiri

- EUH211 Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.
EUH071 Söövitav hingamiselunditele.

Muu oluline teave inimeste kaitse kohta

Toodet ei tohi - ilma tootja/maaletooja otsese loata - kasutada muul eesmärgil kui sätestatud 1. jaos. Kasutaja on kohustatud järgima kõiki seonduvaid tervisekaitsemeetmeid.

Ohutuskardil kasutatud lühendite ja akronüümide selgitus

- ADR Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
BCF Biokontsentratsioonitegur
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist
EC50 Aine kontsentratsioon, kui see on mõjutanud 50% elanikkonnast
EINECS Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu
EL Euroopa Liit
EmS Hädaolukorra plaan
EÜ Rahvusvaheline koos igale EINECS'is kirjeldatud ainele
EuPCS Euroopa toodete kategoriseerimise süsteem
IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus
IBC Ohtlikke kemikaale kandvate laevade ehituse ja varustuse rahvusvaheline kood
ICAO Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon
IMDG Rahvusvaheline Mereorganisatsiooni ohtlike kaupade merevedu
IMO Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
INCI Rahvusvaheline kosmeetiliste koostisosade nomenklatuur
ISO Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon
IUPAC Rahvusvaheline Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit
LC50 Aine surmav kontsentratsioon, millega võib oodata 50% elanikkonna surma

OHUTUSKAART

vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2020/878 ja selle
muudatustele

STIMELIT

TIMBER & DECKING OIL

Loomise kuupäev 12.12.2018

Kordamise kuupäev 10.05.2024

Versioon

6.0

LD50	Aine surmav kogus, millega võib oodata 50% elanikkonna surma
log Kow	Oktanool-vesi-jaotuskoefitsient
LOÜ	Lenduvad orgaanilised ühendid
NOEC	Puudub täheldatud toime kontsentratsioonis
OEL	Töokeskkonna piirangud
PBT	Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine
ppm	Miljondik
REACH	Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
RID	Nõusolek ohtlike kaupade transpordiks rongiga
UN	Neljakohaline aine või artikli identifitseerimisnumber, mis on võetud ÜRO näidismäärusest
UVCB	Tundmatu või muutuva koostisega ained, kompleksed reaktsioonisaadused või bioloogilist päritolu materjalid
vPvB	Väga püsiv ja väga bioakumulatiivne
Acute Tox.	Äge mürgisus
Aquatic Acute	Ohtlik veekeskkonnale (äge)
Aquatic Chronic	Ohtlik veekeskkonnale (krooniline)
Carc.	Kantserogeensus
Eye Dam.	Raske silmakahjustus
Repr.	Reproduktiivtoksilisus
Skin Corr.	Nahka söövitav
Skin Sens.	Naha sensibiliseerimine
STOT RE	Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude
STOT SE	Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude

Koolitusjuhised

Informeerida personali ettenähtud kasutusviisidest, kohustuslikust kaitsevarustusest, esmaabimeetmetest ja toote käitlemise keelatud viisidest.

Soovitavad kasutuspiirangud

mitte saadaval

Informatsioon ohutuskaardil kasutatud andmete allikate kohta

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 koos muudatustega. Aine / segu tootjalt pärinevad andmed, kui need on saadaval - informatsioon registritest. Aine / segu tootjalt pärinevad andmed, kui need on saadaval - informatsioon registritest.

Muudatused (milliseid andmeid on lisatud, kustutatud või muudetud)

Versioon 6.0 asendab SDS versiooni alates 04.04.2024. Muudatused tehti kõik SDS.

Muu teave

Klassifitseerimisviis - arvutusmeetod.

Avaldus

Ohutuskaart sisaldab informatsiooni, mille eesmärgiks on tagada ohutus ja tervisekaitse töokeskkonnas ning keskkonnakaitse. Toodud informatsioon vastab hetkel olemasolevatele teadmistele ja kogemustele ning kehtivatele eeskirjadele.